

Herstellungsbeschreibung „Funktionsüberwurf“

Universeller Überwurf zur Kennzeichnung taktischer Funktionen.
Beschlussvorschlag des LFV-Fachbereichs 2

1. Materialien

- 1.1 Grundmaterial - Mischgewebe aus 45% Baumwolle / 55 % Modacryl, permanent flammhemmend geprüft nach EN 532
Flächengewicht mindestens 260g/m²
Wasserabweisend ausgerüstet
- 1.2 Reflexmaterial
Reflexgewebe, Breite 50 mm, Reflexionsklasse 2, gemäß EN 471
- 1.3 Funktionsbezeichnung
Die Funktionsbezeichnung wird aufgedruckt auf nachleuchtendes Material, mittels Klettband auf dem Überwurf befestigt.
- 1.4 Einfassband
Das Einfassband besteht aus einer Mischung von 65 % Polyester und 35 % Baumwolle, Breite 40 mm
- 1.5 Haken- und Flauschband
Das Haken und Flauschband, Farbe schwarz, ist flammhemmend ausgerüstet, Breite 38, 50 und 80 mm.
- 1.6 Nähgarn
Das Nähgarn ist ein Baumwoll / Polyester-Umspinnungszwirn, Stärke 75, in der Farbe jeweils zum Oberstoff passend.

2. Verarbeitung

Der Überwurf besteht aus Vorder- und Rückenteil, an den Schulternähten miteinander verbunden (Schulternähte jeweils 14 cm lang).

Der Überwurf ist mit Reflexstreifen ausgerüstet, wobei zwei Streifen den Überwurf horizontal umschließen und zwei Streifen die jeweils oberen Streifen miteinander verbinden.

Der untere horizontale Streifen befindet sich ca. 10 cm über dem fertigen unteren Saum, der obere im Abstand von 5 cm darüber.

Die vertikalen Streifen sind so aufgenäht, dass sie unten einen seitlichen Abstand von 5,5 cm zur Außenkante haben und oben in der Mitte der Schulternähte zusammentreffen.

Die oberen horizontalen Streifen sind seitlich um jeweils 15 cm verlängert, auf dieser Verlängerung wird ein 12 cm langes, 50 mm breites Haft- bzw. Flauschstück aufgenäht, so dass mit Hilfe verlängerten und mit Klettstücken versehenen Streifen der Überwurf seitlich geschlossen werden kann.

Alle offenen Kanten des Überwurfes werden mit in 1.4 spezifizierten Einfassband eingefasst, fertige Breite des Bandes 10 mm.

Zur Anbringung der Funktionsschilder sind vorne und hinten Flauschstücke aufgenäht. Die Größe des vorderen Schildes beträgt 38 x 80 mm, die des hinteren 80 x 260 mm. Auf dem Überwurf ist jeweils das Flauschband aufzunähen, auf dem Schild das Haftband. Das vordere Schild ist mittig, 5 cm unter dem Halsausschnitt aufgenäht, das hintere ebenfalls mittig, 11 cm unter dem Halsausschnitt.

3. Farben

Weiß	
Leuchttrot	RAL 3024
Verkehrsblau	RAL 5017
Verkehrsgrün	RAL 6024
Leuchtgelb	RAL 1026

4. Funktionen

<u>Überwurf-Farbe:</u>	<u>Funktion:</u>	<u>Aufschrift:</u>
weiß	Örtlicher Einsatzleiter Abschnittsleiter	ÖEL (in orange) Abschnittsleiter
gelb	Einsatzleiter Einsatzleiter THW Einsatzleiter Polizei Leitender Notarzt Organisatorischer Leiter	Einsatzleiter Feuerwehr Einsatzleiter THW Einsatzleiter Polizei Leitender Notarzt Organisatorischer Leiter
rot	Zugführer	Zugführer
blau	Gruppenführer Staffelführer	Gruppenführer Staffelführer
grün	Fachberater Chemie Notfallseelsorger Pressebetreuung	Fachberater Chemie Notfallseelsorger Pressebetreuung
weiß, schwarz kariert	Leiter der Atemschutzüberwachung	Leiter der Atemschutzüberwachung

5. Fertigmaße

Schulterbreite	49 cm
Tailenbreite hinten	46 cm
Tailenbreite vorne	46 cm
Breite hinten, 10 cm über Saum	47 cm
Breite vorne, 10 cm über Saum	47 cm
Rückenlänge	72 cm
Vordere Länge	55,5 cm
Breite Halsausschnitt	22,5 cm
Tiefe Halsausschnitt	16,5 cm